

# eL-Neró<sup>®</sup> medic 5

Ihre Quelle für frisches, leckeres und reines Wasser.



WALUTEC<sup>®</sup> eL-Neró<sup>®</sup>

Die neue **410**  **TECHNOLOGIE**  
für höchste **ANSPRÜCHE**

 **DEIN WALUTEC VORTEIL**  
**BIS ZU\* 10 JAHRE GARANTIE**  
\*bei regelmäßigen Filterwechsel gemäß unserer Anleitung



 **GOOD DESIGN  
AWARD 2016**



# WALUTEC® eL-Neró® medic S - 4 Phasen Technologie für maximale Sicherheit und besten Genuss

Die neue prozessorgesteuerte 4 Phasen Direktflow-Technologie mit bis zu 13 Leistungsstufen umfasst ein bisher unerreichtes Spektrum in der Trinkwasserveredelung für hervorragenden Quellwassergenuss bei hoher Reinheit und vorbildlicher Sicherheit. Die Kombination von PP-Carbonmatrixblockfilter, Kalkschutz, HF-Hygienemembran, Carbonblock<sup>+</sup>-Filter, High-Quality Molekultrennmembran, Carbon-Geschmacksoptimierung, Remineralisierung inkl. pH-Wert-Stabilisierung, UV-Sicherheitsdesinfektion, EM-X® Keramik zur Redoxpotentialverbesserung und Clusteroptimierung, BioTuner zur Aktivierung und Restrukturierung sowie BioPatch zur E-Smog-Harmonisierung setzt einen neuen Standard für höchste Ansprüche. Ihr Nutzen wird perfektioniert durch die Auswahl von raumtemperiertem Wasser, gekühltem Wasser oder Heißwasser für geschmackvollsten Tee-genuss. **eL-Neró® 4+10 - weil Ihre Zufriedenheit uns besonders wichtig ist.**

Phase I



### FirstSafety PP/CTO/K/HF - Geräteschutzfilter mit mechanischer Keimsperr (ca. 5-fach höhere Kapazität als marktüblich)

- S1 Sedimentfilter:** reduziert mögliche Fremdstoffe wie z.B. Asselkot, Mikroplastik, Rost, Sedimente, Huminstoffe
- S2 Carbonmatrixblockfilter:** reduziert mögliche Fremdstoffe wie z.B. Benzol, Chlor, Fluor, Glyphosat, Hormone, Medikamentenrückstände, Mikroplastik, Schwermetalle und weitere organische Verbindungen
- S3 Kalkschutzgranulat:** reduziert Kalk im Eingangswasser und verhindert Kesselsteinbildung
- S4 HF-Keimsperr:** schützt mechanisch vor mikrobiologischen Verunreinigungen (Bakterien, Viren, MRE, Parasiten, etc.).  
Dadurch bleibt Ihr Wasser in der eL-Neró® bereits ab dem Wassereingang hygienisch sicher und die Anlage ist vor Kalk geschützt.

safety

Phase II



### CTO-Hochleistungskompaktfilter - TFC RO-Membran - GAC Post-Carbonfilter - Hauptreinigungseinheit

- S5 Carbonblock Sicherheitsfilter:** kann die noch verbliebenen Fremdstoffe wie z.B. Chlor, Glyphosatrückstände, Hormone, Medikamentenrückstände, Pflanzenschutzmittel, VOC's und weitere organische Verbindungen weiter reduzieren  
Aufgrund der sonst schwierigen Entfernung von Glyphosat ist dieser zusätzliche Filter integriert, um bestmögliche Reinigungsergebnisse zu erzielen.
- S6 Molekultrennmembran:** entfernt im Wasser verbliebene Fremdstoffe und Partikel größer 0,0001 µm wie z.B. Aluminium, Glyphosat, Hormone, Kalk, Medikamente, Nanopartikel, Nitrat, Röntgenkontrastmittel, Salze, Schwermetalle, Uran sowie weitere organische und anorganische Verunreinigungen  
Damit sich diese Schadstoffe nicht im Filtersystem anreichern können, werden sie abgetrennt und ins Abflusssystem gespült.
- S7 Carbonsgranulatfilter:** reduziert mögliche Restfremdstoffe wie z.B. Glyphosat, Hormone, Medikamentenrückstände sowie weitere organische Verbindungen und neutralisiert den Geschmack und Geruch vom Wasser

safety

Phase III



### Post Carbon<sup>+</sup>MI + UV + EM-X® - Quellwasseroptimierung + Remineralisierung + Sicherheitsdesinfektion

- S8 Remineralisierungsgranulat:** reichert das Wasser leicht mit natürlichem Calcium, Magnesium, Kalium und Natrium an  
Auf diese Weise wird der pH-Wert und das Redoxpotential auf Quellwasserniveau stabilisiert.
- S9 UV-Klärer:** gewährleistet mit ACS und dem patentierten Zirkulationssystem eine optimale Tankhygiene
- S10 Hochleistungs-EM-X® Keramik:** das gereinigte Wasser wird restrukturiert, die Clusterstruktur verkleinert und das Redoxpotential auf Quellwasserniveau abgesenkt  
Dadurch schmeckt das gefilterte Wasser noch besser und kann Ihren Körper optimal unterstützen.

MI

Phase IV



### BioTuner + BioPatch - Restrukturierung/Aktivierung + Harmonisierung

- S11 BioTuner:** aktiviert und restrukturiert das Wasser nach dem Vorbild der Natur wie frisches Quellwasser
- S12 BioPatch:** harmonisiert das gesamte Gerät in Bezug auf Elektromog und schädliche Strahlung

### optionale Sicherheitsdesinfektion - Schutz vor retrograder Verkeimung im Abwasserschlauch

- S13 Rückschlagventil + UV-Desinfektion:** verhindert den Rücklauf vom Abwasser und mögliche Verkeimungen



medic S



**Unsere Filtersysteme sind getestet und zertifiziert.**  
Das System entspricht NSF / ANSI 53 und 42 für die spezifischen Leistungsansprüche, die durch die neuesten Daten verifiziert und belegt wurden. *System tested and certified by NSF international against NSF/ANSI 42 & 53 for the reduction of chlorine, taste and odor, nominal particulate class1, turbidity, cyst and bacteriostatic effects.*



### Technische Daten\*

<b>Filterwechselintervalle:</b>	FirstSafety PP/CTO/K/UF	<b>12 -24 Monate</b>
	Carbon <sup>+</sup> CTO, TFC HQ RO Membran, Post Carbon <sup>+</sup> MI	<b>12 Monate</b>
	UV-Wasserklärer	<b>4 - 5 Jahre</b>
<b>Fassungsvermögen:</b>	Raumtemperatur	4,2 L
	Heißwasser ca. 85°C	0,57 L
	Kaltwasser ca. 12°C	2,5 L
<b>Stromaufnahme:</b>	Standby	4,2 W
	Produktion	16 W
	Kühlfunktion/Heißwasserboiler (beim Kühlen bzw. Aufheizen)	90/1650 W
<b>Wasserkosten:</b>	p.a. bei 10L tgl. Entnahme (5,50€/m <sup>3</sup> )	Ø 72€ (2 Cent/Liter)
<b>Abmessungen:</b> (Breite/Höhe/Tiefe)		<b>29 x 47,5 x 52 cm</b>
<b>Gewicht:</b>		<b>18 kg</b>

\* Stand 02/2022 (technische Veränderungen sind dem Hersteller vorbehalten)



WALUTEC GmbH  
Neheimerstr. 10  
59469 Ense  
(0 29 38) 97 99 70 00  
info@walutec.eu  
www.walutec-germany.de

Ihr persönlicher WALUTEC®-Teampartner hilft Ihnen gerne weiter